

ACBCIP4

Haut-Parleur de Plafond faible
diamètre – 6 W / 100 V



DESCRIPTION

Le haut-parleur coaxial de plafond ACBCIP4 est un modèle 1 voie 4" blanc, offrant 6 W en ligne 100 V avec une qualité sonore élevée. Sa puissance est ajustable (3 – 6 W / 100 V). Fabriqué en ABS, il est résistant à l'eau (IP55) et facile à installer grâce à un mécanisme à ressort. Sa collerette et sa grille métallique, peintes, s'intègrent partout, idéal pour les environnements humides comme les salles de bain et vestiaires de piscine.



AVANTAGES

- Résistant aux projections d'eau, IP 55
- HP large bande
- Idéal pour utilisation en extérieur et en intérieur : salle de bain, vestiaire de piscine, auvent extérieur
- Haut-parleur pouvant être peint



Mise à jour le: 19/09/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Hauteur produit (mm)	130
Matériaux	Métal / ABS
Profondeur (mm)	130
Diamètre HP (Pouces)	4 Pouces
Poids produit Net (Kg)	0.9
Diamètre de découpe (mm)	125 mm
Filin de sécurité	Non
Matière de la grille	Métal
Nombre de voies	1
Sélection de puissance du haut-parleur	3 - 6W / 100V
Couleur	Blanc trafic RAL 9016

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale du haut-parleur (W)	6 Watts
Directivité du Haut parleur	136°
Pression acoustique nominale 1W/1M max +/- 3 dB	91

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Réponse en fréquence (Hz)	150 - 18
---------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type du haut-parleur	Plafond
----------------------	---------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Normes	CE
Indice de Protection du Haut parleur	IP55
Température de fonctionnement	-20°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie (an)	2 ans
Gamme produit	AXCEB
Conditionnement Unitaire	Unité
Conditionnement Produit	Boîte