

CFR6EK

Connecteur F à visser brevet EK, corps fileté avec ailettes pour câbles 6,6 à 7,3 mm

DESCRIPTION

Le connecteur F mâle à visser est utilisé pour les câbles coaxiaux. Il est facile à utiliser et ne nécessite pas d'outillage en particulier. Sa forme et ses ailettes en font une solution brevetée



AVANTAGES

- Design breveté
- Facile à visser avec les ailettes
- Joint torique
- Large écrou hexagonal
- Tête profilée pour contact plus facile
- Entrée câble conique pour ajustement aisé



Mise à jour le: 2/10/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Impédance (Ohms)	75
Type de produit	F
Diamètre du câble (mm)	6,6 - 7,3
Joint d'étanchéité	Oui

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	< 2400
--------------------------	--------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit	Individuel
Conditionnement Unitaire	Boîte de 25
Quantité	50