

I4JONC6AIP68

**Jonction étanche IP68 pour le
raccordement de câble LAN Cat.6A**



DESCRIPTION

Jonction étanche IP68 pour le raccordement de câble LAN CAT.6A

Connectique sans outils avec insert IDC.

L' I4JONC6AIP68 permet le prolongement ou la réparation rapide d'un câble souple ou rigide endommagé.



AVANTAGES

- Indice de protection IP68
- Blindage ZAMAC 360 °
- 1/4 de tour verrouillage étanche
- Câblage facile et rapide
- Conforme 4PPoE

AXINDUS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 19/09/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids produit Net (Kg)	0.077
Format connecteur	Coupleur RJ45
Nature corps	PA66
Dimensions L x P x h (mm)	36 x 36 x 112 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B et Code Industriel
Diamètre min câble compatible (mm)	6
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,40
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	PA66
Nature CAD	Phosphore, bronze
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	Rigide AWG 22 à AWG 26 - Souple AWG 23 à AWG 27
Type de sortie de câble	Axiale
Diamètre max câble compatible (mm)	8,50
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	< 20 m Ω IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
Type de verrouillage	Verrouillage par 1/4 de tour

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP68
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Norme Composant	IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Gamme produit	I4
Conditionnement Unitaire	Unité
Conditionnement Produit	Sachet

Informations complémentaires

