

K5F2CWB

Fiche XLR 5 points femelle noir - IP65 -
cache de protection - SEETRONIC

DESCRIPTION

Fiche XLR 5 points femelle noire Seetronic, pour cordons audio, avec contacts à souder, indice d'étanchéité IP65 et équipée d'un cache de protection.



AVANTAGES

- Contacts à souder
- IP65

SEETRONIC

Mise à jour le: 19/09/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids produit Net (Kg)	0_035
Matière du corps	Zinc
Format connecteur	Embase
Format embase	A visser
Genre Connectique	Femelle
Matière contact connectique broadcast	Alliage de cuivre
Nombre de PIN	3
Type raccordement connectique	A pluger
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 61076-2-103
----------------------------------	-----------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	1000
------------------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit	S2CEB
Conditionnement Unitaire	Unité
Conditionnement Produit	Plastique Thermosoudé