

MK3F2C

Embase XLR femelle 3 points avec  
contact Argent et corps chromé -  
SEETRONIC

## DESCRIPTION

Embase XLR femelle 3 points Seetronic, contacts argent et corps chromé, indice de protection IP40, contacts à souder, verrouillable et pour cordons audio.



## AVANTAGES

- Contacts à souder
- Verrouillable

**SEETRONIC**

Mise à jour le: 19/09/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Poids produit Net (Kg)	0_033
Matière du corps	Zinc
Format connecteur	Embase
Format embase	A visser
Genre Connectique	Femelle
Matière contact connectique broadcast	Alliage de cuivre
Nombre de PIN	3
Type raccordement connectique	A pluger
Couleur	Aluminium

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

Norme de transmission de données	IEC 68-2-20
----------------------------------	-------------

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Cycle d'insertion (Nb)	1000
------------------------	------

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Gamme produit	S2CEB
Conditionnement Unitaire	Unité
Conditionnement Produit	Plastique Thermosoudé