

PLAG6ANB

Plug RJ45 rotatif non blindé à
raccordement sans outil



DESCRIPTION

Plug RJ45, non blindé, équipé d'une tête rotative à 135° offrant un rayon de courbure très faible. Il permet le raccordement direct de solutions IP dans les espaces restreints.



AVANTAGES

Tête rotative à 135°

- Raccordement sans outil
- Performance Classe Ea



Mise à jour le: 19/09/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids produit Net (Kg)	0.01
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A Sans Outil
Nature corps	Corps ABS
Dimensions L x P x h (mm)	12 x 15,2 x 50,5 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre min câble compatible (mm)	5
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,47
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	ABS
Nature CAD	Phosphore Bronze et revêtement nickel
Nature contact	Revêtement Or sur surcouche Nickel
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Rigide
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	8
Couleur	Noir profond RAL 9005

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	? 30W
Résistance de contact	< 20 m? IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3at (PoEP)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	Cycle d'insertion > 500 / Cycle de rotation < 50
------------------------	--

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
-----------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-40°C +70°C
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Unitaire	Unité
Conditionnement Produit	Sachet