

SAB0220BIS

Dérivateur 2 sorties, valeur de  
dérivations de 20 dB

## DESCRIPTION

Les dérivateurs SAB0xyyBIS permettent de dériver dans une installation collective les signaux terrestres et satellites. Ils comprennent une sortie de passage pour d'autres étages et un boîtier en nickel.

## AVANTAGES

- Permet de dériver dans une installation collective les signaux terrestres et satellites
- Comprend une sortie de passage pour d'autres étages
- Boîtier Nickel



Mise à jour le: 19/09/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dimension L x l x h (mm) | 60 x 54 x 26 |
| Type de boîtier          | Métallique   |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Pertes de dérivation (0 à 950mhz) (dB)    | 20  |
| Pertes de dérivation (950 à 2400mhz) (dB) | 21  |
| Pertes d'insertion (0 à 950mhz) (dB)      | 1,5 |
| Pertes d'insertion (950 à 2400mhz) (dB)   | 2   |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Bande de fréquence (MHz) | 5-2400 |
|--------------------------|--------|

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Connecteur (Type) | F femelle |
|-------------------|-----------|

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Conditionnement Unitaire | Unité |
|--------------------------|-------|